

Ref. 00608 - Recambio Mopa Abrillantadora 150 cm.



*Más imágenes.

APLICACIONES: Recambio Mopa Abrillantadora perfecta para el barrido en seco para captar la suciedad suelta y polvo para suelos lisos de materiales como mármol, terrazo, cerámica, madera, materias plásticas, etc.

Medidas	Envase	Caja
150x14 cm.	Uni.	15 Uni.

Áreas de uso:



Recomendaciones de uso:



Características generales:


- Alarga la vida del cristalizado.
- Elimina la suciedad abrasiva (arenillas, suciedad suelta, etc...)
- Nota; Lavado no superior a 60°C.
- Con cierre de cintas, velcro o clec. Velcro y clec bajo pedido.

Especificaciones técnicas:

- **Fleco:** *Tipo de hilo:* Fino.
Color: Natural.
Longitud del fleco: Exterior: 9cm.
Interior: 6,5cm.
Número de cabos: 4 c.
Resistencia del Cordón (5 c): 4200 gr/m².
Torsión del hilo a 1 cabo: 220 v/m.
Torsión del cordón (4 c): 140 v/m.
Tipo de fabricación: Hilatura de carda (convencional).
- **Tejido de lona:** *Tipo tejido:* Tafetán (loneta).
Color: Natural.
Peso/m²: 290 gr/m².
Densidad: Urdidumbre: 15 h/cm. Hilo fino de 2 cabos.
Trama: 12p/cm. Hilo fino de 1 cabo.
Ancho de lona en mopa: 14 cm.
Largo de lona en mopa: De cada referencia su medida + 5 cm.
- **Composición:** *Fleco:* 90 % Algodón reprocessado. / 10 % Fibras diversas.
Tejido lona: 100 % Algodón.

Presentación:

- **Presentación:** Bolsa individual Ressel con código de barras.
- **Embalaje:** 15 unidades por caja.
- **Código de barras:** N°EAN 8424559006085.
- **Cúbico embalaje:** 0,063 m³.
- Todos los envases y embalajes son reciclables.



Ref. 00627 Ensamblaje Metálico 150 cm. (Ancho 12,5 cm.)



Disponible con cierre de cintas, clec o velcro.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”